

CAVENIER

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 023

ОПИСАНИЕ

CAVENIER – декоративное покрытие для внутренних работ, единственное в своем роде, очень легкое в использовании. Благодаря особой пастообразной консистенции материал прекрасно наносится, быстро и просто создается декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях.

Ее текстура характеризуется кристаллическим и перламутровым аспектом создаваемым совокупностью минеральных частиц.

База серебро (*argento*) позволяет реализовать различные хроматические вариации от теплых тонов наиболее классических отделок до более темных тонов для современной интерпретации.

Многочисленные декоративные эффекты, варьируемые в зависимости от техники нанесения, позволяют индивидуализировать любое помещение.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Связующее вещество: акриловые сополимеры в водной эмульсии

-Пигменты и наполнители: минеральные наполнители.

-Растворитель: вода

-Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,34 \pm 0,05$ кг/л

-Вязкость: пастообразная консистенция

Высыхание (при 25 °C и 65% относ.влажности): поверхностное через три часа; повторное нанесение через 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:

-Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости

КАВЕНЬЕР

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.

-При наличии плесени обработать поверхность специальным оцищающим раствором 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.

-Удалить при помощи щетки или промывания возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и темперы.

-Устранить при помощи щетки скопления пыли и смога. При наличии значительных неровностей поверхности выровнять дыры, расщелины, трещины и впадины при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным заполняющим составом.

-Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

-Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

-Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на водной основе IDROFIS 4700006 или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.

-Приступить к нанесению CAVENIER согласно инструкции по нанесению.

*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

Инструменты: кисть, кельма из нержавеющей стали или пластиковая кельма.

Количество слоев: 1-2 в зависимости от желаемого эстетического эффекта

Разведение: готов к использованию

Способы нанесения:

Эффекты в один слой

Распределить равномерно CAVENIER по высохшей основе при помощи пластиковой или стальной кельмы.

До полного высыхания выполнить при помощи кельмы:
Эффект А) круговые движения в противоположных направлениях для выделения кристаллов.

Эффект В) вертикальные и горизонтальные движения для создания переливов двух тонов, характеризующиеся мягким размытым эффектом.

CAVENIER КАВЕНЬЕР

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 023

Эффекты в два слоя

Распределить равномерно CAVENIER по высохшей основе при помощи пластиковой кельмы.

После высыхания первого слоя нанести следующий слой при помощи губки или кисти, используя необходимый инструмент в зависимости от желаемого эффекта.

Сразу после использования промыть инструменты водой.

Очистка стены: возможна не ранее, чем через 20 дней водой.

Расход материала:

-Эффекты в один слой

6-10 м.кв./л в зависимости от желаемого эффекта при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

Эффекты в два слоя

3-4 м.кв./л в два слоя в зависимости от желаемого эффекта при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в готовой базе Argento (серебро) (0070), используемая также в качестве базы для колеровки.

Колеровка осуществляется по системе Sistema Tintometrico Marcstromie.

Возможна также колеровка материала красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения материала: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/I: краски с декоративными эффектами (на водной основе): 300 г/л(2007) / 200 г/л (2010)

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it



SISTEMI VERNICANTI PER L'EDILIZIA